

LUKOIL LUXE 5W-40

Полусинтетическое моторное масло

Спецификации

- API SL/CF
- ПП «Мечел»
- ПАО «ЗМЗ»
- АО «АВТОВАЗ»

Описание продукта

Высококачественное полусинтетическое моторное масло. Производится с использованием высокоэффективного пакета присадок.

Область применения

Предназначено для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих применения моторных масел класса API SL/CF.

Преимущества

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Превосходные антиокислительные свойства

ПРЕВОСХОДНАЯ ЧИСТОТА

Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе

Наименование продукта при заказе: Масло моторное универсальное всесезонное ЛУКОЙЛ ЛЮКС полусинтетическое SAE 5W-40, API SL/CF, STO 00044434-003-2005

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 15 °C, кг/м³	ASTM D4052 / ГОСТ 3900	855
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	13,7
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	169
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	6 163
Динамическая вязкость (MRV) при -35°C, мПа·с	ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257	27 500
Щелочное число, мг KOH на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	9,0
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,15
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	10,7
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	232
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	-39